

プレス点検メニュー

- | | | |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| ① 一般点検 | : 広範囲の項目に渡って点検(特自検相当)----- | ◇年次点検としてお勧めします。 |
| ② 安全機構重視点検 | : 安全機構関連項目に絞った点検----- | ◇安全を重視されるユーザーにお勧めする点検。 |
| ③ 機能重視点検 | : プレスの機能面を重視した点検----- | ◇機能を重視されるユーザーにお勧めする点検。 |
| ④ C&B関連点検 | : クラッチ・ブレーキ関連項目に絞った点検----- | ◇使用年数5年経過した機械の必須点検としてお勧め。 |
| ⑤ 精度点検 | : プレスの精度測定----- | ◇定期的にプレスの精度確認を行うことをお勧めします。 |
| ⑥ 駆動部点検 | : プレス駆動部の点検----- | ◇使用年数が10年を経過した機械にお勧めする点検。 |
| ⑦ OLP設定値校正 | : OLP設定値をロードセルで測定・校正----- | ◇3年毎を目安としてOLP設定値の校正をお勧めします。 |
| ⑧ 特自検 | : 日本で実施している特自検----- | ◇日本の特自検を希望されるユーザーにお勧めします。 |

点検メニューと点検対象項目									特自検
点検対象項目(プレス構成装置別)	一般点検	安全機構 重視点検	機能重視 点検	C&B 関連点検	精度点検	駆動部 点検	OLP設定 校正		
1 機械本体	●								
* カバー・手摺・梯子取付けボルトチェックのみ		●							
2 潤滑装置	●		●						
3 ギア潤滑装置	●		●						
4 空圧ライン	●		●						
5 オーバロードプロテクタ	●		●				●		
6 スライド調整装置	●		●			●			
7 ブラシ・スクリュ	●		●			●			
8 バランスシリンダ	●		●						
9 メインモータ	●		●						
10 プーリ&V-ベルト	●		●	●					
11 フライホイール	●			●					
* エンゲイメント緩みチェックのみ。		●	●						
12 フライホイールブレーキ	●		●						
13 ロータリカム駆動部	●	●	●			●			
14 スライド本体	●								
15 スライドノックアウト	●								
16 クラッチ&ブレーキ	●	●	●	●					
17 クラッチバルブ	●	●	●	●					
18 エアーロータリジョイント	●	●	●	●					
19 回転角度表示計	●		●						
* エンコーダカップリング緩みチェックのみ。		●				●			
20 オーバーラン監視装置	●	●	●						
21 非常停止ボタン	●	●	●						
22 セフティブロック・プラグ	●	●	●						
23 電気配線	●		●						
24 制御盤・操作盤・ターミナルBox	●								
25 切り替えキースイッチ	●	●	●						
26 リレー・電磁開閉器	●		●						
27 表示ランプ	●	●	●						
28 ロータリカムスイッチ	●	●	●						
29 ヒューズ・サーマル	●		●						
30 コントローラ	●		●						
31 他電気部品	●		●						
32 各電装部品の取付け部分	●		●						
33 両手押しボタン盤	●	●	●						
34 光線式安全装置	●	●	●						
35 上死点停止位置	●	●	●						
36 ダイクッション	●		●						
37 総合ガタ	●		●		●	●			
38 駆動部の連結部						●			
39 精度					●				
40 駆動部ギア						●			

特自検と同一内容の点検を希望するユーザーには、国内で使用している特自検チェックシーートの和英併記版を使用する。